

# L968F รถตักล้อยาง

L968F คือรถตักที่มีความน่าเชื่อถือสูง และประหยัดพลังงานที่ถูกออกแบบใหม่โดย SDLG ด้วยฐานล้อที่ยาวและความสามารถในการตัก เป็นการสั่งผลิตเฉพาะสำหรับการทำเหมือง และงานที่มีสภาวะยากๆ ด้วยการออกแบบรูปปลั๊กอินใหม่ที่มีลักษณะมั่นคงและกว้างขวาง



รายการ	ข้อมูลจำเพาะ
<b>ขนาดโดยรวม</b>	
ยาวxกว้างxสูง	8680x3000x3470 มม.
ระยะฐานล้อ	3400 มม.
ความสูงจากพื้นดินถึงท้องรถ	530 มม.
ความสูงการก่สูงสุด	3250 มม.
ความสูงการยก	4395 มม.
ระยะห่างการยก	1090 มม.
มุมเทบั้งที่	-45°
มุมจัดบั้งที่ระดับพื้น	43°
ความกว้างถึงกลางระหว่างล้อหลัง	2250 มม.
มุมเลี้ยว	38°
รัศมีวงเลี้ยวแนวราบ	7140 มม.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	6062 มม.
<b>พารามิเตอร์โดยรวม</b>	
ความจุบั้งที่	3.5 ลบ.ม.
น้ำหนักในการตัก	6000 กก.
น้ำหนักการทำงาน	19950 กก.
แรงดูดสาก	180 kN
แรงตัก	≥ 210 kN
แรงจัด	≥ 128 kN
<b>เครื่องยนต์</b>	
รุ่น	WD10G240E202
ชนิด	Inline, water-cooled, dry cylinder liner, direct injection
อัตรากำลัง	242 HP (178 kW)
ความเร็วรอบเครื่องยนต์	2100 รอบ/นาที
ความจุเครื่องยนต์	9726 มล.
กระบอกสูบ/จังหวะ	126/130 มล.

รายการ	ข้อมูลจำเพาะ
แรงบิด/ความเร็วสูงสุด	1000 N.m/ 1400 รอบ/นาที
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	Tier 2
การใช้น้ำมันเฉลี่ย	14 - 23 ล./ชม.
<b>ระบบส่งกำลัง</b>	
กอร์คคอนเวอร์เตอร์	single stage three element hydraulic torque converter
ประเภทการส่งกำลัง	Axis-fixed electro-hydraulic Transmission
เกียร์	เดินหน้า 4 กอยหลัง 4
ความเร็วเดินหน้า/กอยหลัง เกียร์ I	0 ~ 7.2 กม./ชั่วโมง/0 ~ 7.1 กม./ชั่วโมง
ความเร็วเดินหน้า/กอยหลัง เกียร์ II	0 ~ 13.1 กม./ชั่วโมง/0 ~ 13.2 กม./ชั่วโมง
ความเร็วเดินหน้า/กอยหลัง เกียร์ III	0 ~ 27.5 กม./ชั่วโมง/0 ~ 27.6 กม./ชั่วโมง
ความเร็วเดินหน้า เกียร์ IV	0 ~ 38 กม./ชั่วโมง/0 ~ 39 กม./ชั่วโมง
<b>ระบบไฮดรอลิกของอุปกรณ์ทำงาน</b>	
ประเภท	ระบบควบคุมนำร่องไฮดรอลิก
เวลาสูบ	≤ 10.3 วินาที
<b>ระบบเบรก</b>	
ชนิดเบรก	Air over caliper disc type
ประเภทเบรกมือ	Electric air-controlled caliper disc brake
<b>ระบบพวงมาลัย</b>	
ชนิด	Load sensing full hydraulic articulated steering
แรงดันในระบบ	16 MPa
<b>ปริมาณการบรรจุ</b>	
น้ำมันเชื้อเพลิง	350 ล.
น้ำมันไฮดรอลิก	220 ล.
น้ำมันเครื่องยนต์	20 ล.
น้ำมันเกียร์	19.5/4.7 ล.
น้ำมันพลาซิบ	2x40 ล.
น้ำมันเบรก	4 ล.

\* ผลิตกันที่ข้างต้น หมายเลขสั่งซื้อคือ L068FW2215A29E5 ซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่านได้

\* สักรีนในการตีความพารามิเตอร์ที่อ้างถึงข้างต้นของสงวนไว้สำหรับ SDLG และขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งล่วงหน้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง การแสดงข้อความข้างต้นนี้ อาจจะไม่เป็นมาตรฐานข้อความเดียวกันสำหรับรุ่นนี้