



CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

AUMAN EST *iBlue 280*



ซีพี โฟตอน AUMAN EST *iBlue 280*

รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ (6x4) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า...

ระดับ 'Best' in Class จากซีพี

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th  facebook.com/CPFOTON

24
Hrs.

HOTLINE  CP FOTON
02-826-9880



ข้อมูลด้านเทคนิคกลุ่ม AUMAN EST I-BLUE 280

Model/รุ่นรถ แบบ BJ4259EVPA1	Unit	AUMAN EST I-Blue 280
Dimension/ขนาดสัดส่วน		
Wheel base/ระยะช่วงล้อ	mm.	3,975
Overall length/ความยาวสุด	mm.	7,130
Overall width/ความกว้างสุด	mm.	2,550
Overall height/ความสูงสุด	mm.	3,525
Front overhang (FOH)/ระยะยื่นหน้า	mm.	1,420
Rear overhang (ROH)/ระยะยื่นท้าย	mm.	1,680
Weight/น้ำหนัก		
weight/น้ำหนักบรรทุก	kg.	39,600
Curb weight/น้ำหนักรถเปล่า	kg.	10,900
G.V.W. น้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักลากจูง	kg.	50,500
Performance/สมรรถนะ		
Driving range/ระยะวิ่งต่อการชาร์จ	km.	200 (NEDC)
Break system/ระบบเบรค		Full air brake / ABS+EBD
Front Break/เบรคหน้า		Drum brake
Rear Break/เบรคหลัง		Drum brake
Battery power/แบตเตอรี่		
Battery factory/ยี่ห้อ		CATL
Pack Voltage/แรงดันแบตเตอรี่	[Volt]	618
Pack Capacity/ความจุแบตเตอรี่	[kW·h]	282
Charging method/ชนิดแบตเตอรี่		Lithium iron phosphate [LiFePO4]
Charging Type/หัวชาร์จแบตเตอรี่		CCS Type 2
เครื่องประจุไฟ[Volt]		
Charging time SOC 20%-90% / DC 90 kWh.	[kW/h]	2 h 10 Min
Motor driver/ระบบขับเคลื่อน		
Motor Type/มอเตอร์ไฟฟ้า		FTTB220
Motor Power/กำลังมอเตอร์ [Rated/Peak]	[kW]	220/360
Motor Rotate/ความเร็วรอบสูงสุด [Rated/Peak]	[r/min]	1,401/3,400
Motor torque/แรงบิดสูงสุด [Rated/Peak]	[Nm]	2,100
Maximum Speed/ความเร็วสูงสุด	[km./h]	85
Suspension/ระบบช่วงล่าง		
Front axle/เพลาหน้า		Reverse elliot I Beam
Front leaf spring/ช่วงล่างด้านหน้า		parabolic leaf springs [3 pieces]
Rear axle/เพลาท้าย		Hypoid rear axle
Rear leaf spring/ช่วงล่างด้านหลัง		parabolic leaf springs [4 pieces]
Axle ratio : 1		5.143
Wheel and Tire/ขนาดล้อและยาง		
Tire specifications		295/80R22.5, 18PR / 10 stud / Front aluminum and rear steel
Function configuration/อุปกรณ์มาตรฐาน		Central lock, Electric A/C electric doors and windows, remote key MP3+navigation+multi-function steering wheel
Power Electronics Unit		
Type		FTIVT400
Rated Voltage	[Vdc]	618
Voltage rank	[Vdc]	400-664
Max Current	[Aac]	740
Max Capacitance	[KVA]	400

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน

Update 17/01/2023

PR1-0123

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th  facebook.com/CPFOTON



HOTLINE  CP FOTON
02-826-9880

