



CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

Truck Mate **iBlue 45**



ซีพี โฟตอน Truck Mate iBlue 45

รถบรรทุก 4 ล้อ ไม่ติดเวลา / ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า...
ระดับ 'Best' in Class จากซีพี

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800
www.cpfoton.co.th facebook.com/CPFOTON

24
hrs.

HOTLINE CP FOTON
02-826-9880

FOTON
TOTAL CARE

ข้อมูลด้านเทคนิครถบรรทุก รุ่น TM I-BLUE 45

Model/รุ่นรถ แบบ BJ1031EVJA3	Unit	TM I-Blue 45
Dimension/ขนาดสัดส่วน		
Wheel base [WB]/ระยะช่วงล้อ	mm.	2,600
Overall length/ความยาวสุด	mm.	4,670
Overall width/ความกว้างสุด	mm.	1,590
Overall height/ความสูงสุด	mm.	1,860
Flatbed Dimension LxWxH	mm.	3,150 x 1,650 x 360
Front overhang [FOH]/ระยะยื่นหน้า	mm.	1,075
Rear overhang [ROH]/ระยะยื่นท้าย	mm.	1,205
Cab to end [CE]/ระยะหลังหัวถึงถึงปลายแชกซ์	mm.	2,900
Weight/น้ำหนัก		
weight/น้ำหนักบรรทุก	kg.	1,160
Curb weight/น้ำหนักรถเปล่า	kg.	1,380
G.V.W./น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	kg.	2,540
Performance/สมรรถนะ		
Driving range/ระยะวิ่งต่อการชาร์จ	km.	280 (NEDC)
Break system/ระบบเบรก		Vacuum brake booster hydraulic / ABS+EBD
Front Break/เบรคหน้า		Disc brake
Rear Break/เบรคหลัง		Drum brake
Battery power/แบตเตอรี่		
Battery factory/ยี่ห้อ		CATL
Pack Voltage/แรงดันแบตเตอรี่	[Volt]	332.8
Pack Capacity/ความจุแบตเตอรี่	[kWh]	38.64
Charging method/ชนิดแบตเตอรี่		Lithium iron phosphate [LiFePO4]
Charging Type/หัวชาร์จแบตเตอรี่		CCS Type 2
Charging/เครื่องประจุไฟ		
Charging time SOC 20%-90% / AC 6.6 kwh.	[kW/h]	4 h 15 Min
Charging time SOC 20%-90% / DC 40 kwh.	[kW/h]	45 Min
Motor driver/ระบบขับเคลื่อน		
Motor Tpye/มอเตอร์ไฟฟ้า		FTTB064
Motor Power/กำลังมอเตอร์ [Rated/Peak]	[kW]	30/60
Motor Rotate/ความเร็วรอบสูงสุด [Rated/Peak]	[r/min]	2,865/9,000
Motor torque/แรงบิดสูงสุด [Rated/Peak]	[Nm]	100/220
Maximum Speed/ความเร็วสูงสุด	[km./h]	90
Suspension/ระบบช่วงล่าง		
Front axle/เพลาน้ำ		Macpherson Strut
Rear axle/เพลาท้าย		Hypoid rear axle
Rear leaf Spring/ช่วงล่างด้านหลัง		Leaf- spring 4 pcs.
Rear Axle ratio		10.5
Wheel and Tire/ขนาดล้อและยาง		
Tire specifications		175R14LT
Function configuration/อุปกรณ์มาตรฐาน		Central lock+ Elec.Window+Remote control MP3, Electric A/C
Power Electronics Unit		
Type		FTIVT090
Rated Voltage	[Vdc]	350
Voltage rank	[Vdc]	220-450
Max Current	[Aac]	260
Max Capacitance	[KVA]	90

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

Update 17/01/2023

PR1-0123

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800

www.cpfoton.co.th facebook.com/CPFOTON



HOTLINE CP FOTON
02-826-9880

