



CP FOTON

THE FUTURE OF TRUCK

# AUMARK *iBlue* 85



ซีพี โฟตอน AUMARK *iBlue* 85

รถบรรทุก 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า...

ระดับ "Best" in Class จากซีพี

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800  
www.cpfoton.co.th  facebook.com/CPFOTON

**24** Hrs. **HOTLINE**  CP FOTON  
**02-826-9880**



## ข้อมูลด้านเทคนิคกลุ่ม Aumark I-BLUE 85

Model/รุ่นรถ แบบ BJ5045XXYEVR2	Unit	Aumark I-Blue 85
<b>Dimension/ขนาดสัดส่วน</b>		
Wheel base [WB]/ระยะช่วงล้อ	mm.	3,360
Overall length/ความยาวสุด	mm.	5,960
Overall width/ความกว้างสุด	mm.	1,950
Overall height/ความสูงสุด	mm.	2,210
Front overhang [FOH]/ระยะยื่นหน้า	mm.	1,120
Rear overhang [ROH]/ระยะยื่นท้าย	mm.	1,420
Cab to end [CE]/ระยะหลังหัวเก๋งถึงปลายแชกซี	mm.	4,000
<b>Weight/น้ำหนัก</b>		
weight/น้ำหนักบรรทุก	kg.	3,550
Curb weight/น้ำหนักรถเปล่า	kg.	2,450
G.V.W. น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	kg.	6,000
<b>Performance/สมรรถนะ</b>		
Driving range/ระยะวิ่งต่อการชาร์จ	km.	220 [NEDC]
Break system/ระบบเบรก		Vacuum brake booster-dual circuit hydraulic / ABS+EBD
Front Break/เบรคหน้า		Disc brake
Rear Break/เบรคหลัง		Drum brake
<b>Battery power/แบตเตอรี่</b>		
Battery factory/ยี่ห้อ		CATL
Pack Voltage/แรงดันแบตเตอรี่	Volt	540.96
Pack Capacity/ความจุแบตเตอรี่	[kW·h]	81.14
Charging method/ชนิดแบตเตอรี่		Lithium iron phosphate [LiFePO4]
Charging Type/หัวชาร์จแบตเตอรี่		CCS Type 2
<b>เครื่องประจุไฟ[Volt]</b>		
Charging time SOC 20%-90% / AC 6.6 kwh.	[kW/h]	8 h 40 Min.
Charging time SOC 20%-90% / DC 90 kWh.	[kW/h]	50 Min.
<b>Motor driver/ระบบขับเคลื่อน</b>		
Motor Type/มอเตอร์ไฟฟ้า		FTTB064
Motor Power/กำลังมอเตอร์ (Rated/Peak)	[kW]	64/115 [156 ps.]
Motor Rotate/ความเร็วรอบสูงสุด (Rated/Peak)	[r/min]	4,300/12,000
Motor torque/แรงบิดสูงสุด (Rated/Peak)	[Nm]	142/300
Maximum Speed/ความเร็วสูงสุด	[km./h]	90
<b>Suspension/ระบบช่วงล่าง</b>		
Front axle/เพลาน้ำ		Reverse Elltot I-Beam
Front leaf spring/ช่วงล่างด้านหน้า		Parabolic leaf-spring 3 pcs.
Rear axle/เพลาท้าย		Hypoid rear axle
Rear leaf spring/ช่วงล่างด้านหลัง		Leaf-spring 5 pcs.[Main] / Leaf- spring 2 pcs.[Assist ]
Axle ratio : 1		5.125
<b>Wheel and Tire/ขนาดล้อและยาง</b>		
Tire specifications		205/75R16LT, bolt 5 stud
Function configuration/อุปกรณ์มาตรฐาน		Cruise Control, Central lock+ Elec.Window+Remote control MP3, Electric A/C, Manual lift-up Cab
<b>Power Electronics Unit</b>		
Type		FTIVT200
Rated Voltage	[Vdc]	540
Voltage rank	[Vdc]	350-650
Max Current	[Aac]	360
Max Capacitance	[KVA]	200

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

PR1-0123