

# E690F

## รถขุดตีนตะขาว

รถขุดของ SDLG รุ่น E690F คือรถขุดขนาดเล็กที่อัปเดตมาใหม่ ใช้ได้กับสภาพงานที่หลากหลาย รถรุ่นนี้ได้รวบรวมการประหยัดพลังงาน ความน่าเชื่อถือ และความสะดวกสบาย มีฟีเจอร์การปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น เสียงรบกวนน้อย ใช้กันแพร่หลายในไซต์ก่อสร้างเหมืองใต้ดิน วิศวกรรมภูมิทัศน์ การก่อสร้างทั่วไป การสร้างเมืองสร้างหมู่บ้าน เป็นต้น



รายการ	ข้อมูลจำเพาะ
<b>ขนาดโดยรวม</b>	
ความกว้างโดยรวมของตัวรถจากด้านบน	2255 มม.
ความกว้างโดยรวม	2265 มม.
ความสูงโดยรวม	2600 มม.
รัศมีการหมุนท้ายรถ	1895 มม.
ความสูงพื้นถึงฝาครอบเครื่องยนต์	1790 มม.
ความสูงจากพื้นถึงตัวถ่วงน้ำหนัก	800 มม.
ระยะฐานล้อ	2220 มม.
ความยาวตีนตะขาว	2870 มม.
ความกว้างระหว่างกึ่งกลางตีนตะขาว	1780 มม.
ความกว้างของแผ่นตีนตะขาว	450 มม.
ความสูงจากพื้นถึงถังรถ	400 มม.
ความยาวโดยรวม	6340 มม.
ความสูงถึงบูม	2500 มม.
<b>พารามิเตอร์โดยรวม</b>	
ความจุถังน้ำ	0.32 ลบ.ม.
น้ำหนักขณะปฏิบัติงาน	8550 กก.
แรงตัก	60 kN
ความเร็วการสวิง	0 ~ 12 รอบ/นาที
ความเร็วการเคลื่อนที่ (สูง/ต่ำ)	2.6/5 กม./ชั่วโมง
แรงกดพื้นเฉลี่ย	33.3 kPa
ระยะการขุดไกลสุด	6330 มม.
ระยะการขุดลึกสุด	4160 มม.
ระยะการขุดสูงสุด	7200 มม.
ระยะการยกเกสูงสุด	5010 มม.
รัศมีวงสวิงหน้า	1760 มม.
<b>เครื่องยนต์</b>	
รุ่น	YANMAR 4TNV98T-ZCSLGC

รายการ	ข้อมูลจำเพาะ
ชนิด	Water-cooled, I 4 จังหวะ, inline, turbocharged
กำลังเครื่องยนต์	77 HP (56.5 kW)
ความจุเครื่องยนต์	3319 ลิ.ล.
เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านลูกสูบ x ระยะชัก	98x110 มม.
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	Tier 3
การใช้น้ำมันเฉลี่ย	5-6 ลิ./ชม.
แรงบิดที่รอบเครื่องสูงสุด	272.3 ~ 297.7 N.m/1650 รอบ/นาที
<b>การเคลื่อนที่/ระบบสวิง</b>	
จำนวนโรลเลอร์สร้าง (ด้านเดียว)	1
จำนวนแครีเออร์บน (ด้านเดียว)	5
ระบบเบรก	ระบบดิสก์เบรกแบบเปียก (Hydraulic oil released and spring-loaded)
โหมดการหมุน	ไฮดรอลิก/เฟืองเดี่ยว บอลเบริง
ประเภทเบรกการหมุน	ระบบดิสก์เบรกแบบเปียก (Hydraulic oil released and spring-loaded)
<b>ระบบไฮดรอลิก</b>	
ประเภทการควบคุมไฮดรอลิก	Pilot proportional control valve
ประเภทระบบไฮดรอลิก	Load sensing control system
การไหลสูงสุด	160 ลิ./นาที
โมเดลรุ่นปั๊มหลัก	HENGLI HP3V80
แรงดันใช้งาน	265 kgf/cm <sup>2</sup>
โมเดลรุ่นวาล์วหลัก	HENGLI HVSE18
อาร์เรจของลูกสูบ - ทร-บอกลูกสูบ x เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านลูกสูบ x ระยะชัก	1-100x60x865 มม.
ทร-บอกลูกสูบ - ทร-บอกลูกสูบ x เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านลูกสูบ x ระยะชัก	1-115x75x850 มม.
ทร-บอกลูกสูบ - ทร-บอกลูกสูบ x เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านลูกสูบ x ระยะชัก	1-90x55x710 มม.
<b>ปริมาณการบรรจุ</b>	
น้ำมันเชื้อเพลิง	135 ลิ.
น้ำมันเครื่องยนต์	11.2 ลิ.
น้ำมันไฮดรอลิก	174 ลิ.
น้ำมันเฟืองทดตัวเดิน	2x1.1 ลิ.

\* ผลิตกันที่ข้างต้น หมายเลขสั่งซื้อคือ E090FQ3481AT9A0 ซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่านได้

\* สิทธิในการตีความพารามิเตอร์ที่อ้างถึงข้างต้นของสวีทสำหรับ SDLG และขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งล่วงหน้าในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง การแสดงข้อความข้างต้นนี้ อาจไม่เป็นมาตรฐานข้อความเดียวกันสำหรับรุ่นนี้