

L958F รถตักล้อยาง

L958F คือรถตักที่มีฐานล้อยาว ประหยัดพลังงาน รถตักแบบไฮออนด์ ของ SDLG รูปลักษณ์แบบใหม่ การกำหนดค่าแบบไฮออนด์ มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทานดีมาก ผลิตภัณฑ์นี้มีแรงบิดและแรงจัดที่มาก คุณสมบัติเรื่องความมั่นคงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการทำเหมือง การตักหินๆ การลอกดินเดิม และงานตักในสภาวะยากๆ



รายการ	ข้อมูลจำเพาะ
ขนาดโดยรวม	
ยาวxกว้างxสูง	8320x3024x3410 มม.
ระยะฐานล้อ	3300 มม.
ความสูงจากพื้นดินถึงท้องรถ	420 มม.
ความสูงการยกสูงสุด	3150 มม.
ความสูงการยก	4205 มม.
ระยะห่างการยก	1200 มม.
มุมยกขึ้น	-45°
มุมยกขึ้นที่ระดับพื้น	44°
ความกว้างที่กลางระหว่างล้อหลัง	2190 มม.
มุมเลี้ยว	38°
รัศมีวงเลี้ยวแนวราบ	6910 มม.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	5890 มม.
พารามิเตอร์โดยรวม	
ความจุถังน้ำ	3.2 ลบ.ม.
น้ำหนักในการตัก	5400 กก.
น้ำหนักการทำงาน	17400 กก.
แรงดูดลาก	≥ 160 kN
แรงตัก	≥ 175 kN
แรงจัด	≥ 110 kN
เครื่องยนต์	
รุ่น	WD10G220E21
ชนิด	Inline, water-cooled, 4 จังหวะ
อัตรากำลัง	220 HP (162 kW)
ความเร็วรอบเครื่องยนต์	2200 รอบ/นาที
ความจุเครื่องยนต์	9726 มล.
กระบอกสูบ/จังหวะ	126/130 มล.

รายการ	ข้อมูลจำเพาะ
แรงบิด/ความเร็วสูงสุด	920 N.m. / 1400 รอบ/นาที
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ	Tier 2
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	13 - 22 ล./ชม.
ระบบส่งกำลัง	
ทอร์คคอนเวอร์เตอร์	single stage three element hydraulic torque converter
ประเภทการส่งกำลัง	Axis-fixed electric-hydraulic Transmission
เกียร์	เดินหน้า 4 กอยหลัง 4
ความเร็วเดินหน้า/กอยหลัง เกียร์ I	0 ~ 6.8 กม./ชั่วโมง
ความเร็วเดินหน้า/กอยหลัง เกียร์ II	0 ~ 12.5 กม./ชั่วโมง
ความเร็วเดินหน้า/กอยหลัง เกียร์ III	0 ~ 26.1 กม./ชั่วโมง
ความเร็วเดินหน้า/กอยหลัง เกียร์ IV	0 ~ 38.2 กม./ชั่วโมง
ระบบไฮดรอลิกของอุปกรณ์ทำงาน	
ประเภท	ระบบควบคุมนำร่องไฮดรอลิก
เวลารวม	≤ 10.6 วินาที
ระบบเบรก	
ชนิดเบรก	Air over oil caliper disc type
ประเภทเบรกมือ	Electric air-controlled caliper disc brake
ระบบพวงมาลัย	
ชนิด	Load sensing full hydraulic articulated steering
แรงดันในระบบ	16MPa
ปริมาณการบรรจุ	
น้ำมันเชื้อเพลิง	300 ล.
น้ำมันไฮดรอลิก	240 ล.
น้ำมันเครื่องยนต์	20 ล.
น้ำมันเกียร์	17.1/4.7 ล.
น้ำมันเฟลาซิป	2x30 ล.
น้ำมันเบรก	4 ล.

* ผลิตภัณฑ์ข้างต้น หมายเลขสั่งซื้อคือ L058FL2215A36E2 ซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ท่านสามารถติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายในท้องถิ่นของท่านได้

* สถิติในการตีความพารามิเตอร์ที่อ้างถึงข้างต้นของสงวนไว้สำหรับ SDLG และของสงวนสิทธิไม่แจ้งล่วงหน้าในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง การแสดงข้อความข้างต้นนี้ อาจจะไม่ได้เป็นมาตรฐานข้อความเดียวกันสำหรับรุ่นนี้