



CP FOTON

AUMAN EST *iBlue 280*

ทุกไมล์บั้นใจ
ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

SUCCESS



ซีพี โฟตอน AUMAN EST *iBlue 280*
รถบรรทุกหัวลาก 10 ล้อ (6x4) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า...
ระดับ 'Best' in Class จากซีพี

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด โทร. 02-826-9800
www.cpfoton.co.th facebook.com/CPFOTON

24 hrs. **HOTLINE** **CP FOTON**
02-826-9880



ข้อมูลด้านเทคนิครถรุ่น AUMAN EST I-BLUE 280

Model/รุ่นรถ แบบ BJ4259EVPA1	Unit	AUMAN EST I-Blue 280
Dimension/ขนาดสัดส่วน		
Wheel base/ระยะช่วงล้อ	mm.	3,975
Overall length/ความยาวสุด	mm.	6,895
Overall width/ความกว้างสุด	mm.	2,550
Overall height/ความสูงสุด	mm.	3,550
Front overhang [FOH]/ระยะยื่นหน้า	mm.	1,420
Rear overhang [ROH]/ระยะยื่นท้าย	mm.	1,680
Weight/น้ำหนัก		
weight/น้ำหนักบรรทุก	kg.	38,100
Curb weight/น้ำหนักรถเปล่า	kg.	10,900
G.V.W. น้ำหนักบรรทุกรวมน้ำหนักลากจูง	kg.	49,000
Performance/สมรรถนะ		
Driving range/ระยะวิ่งต่อการชาร์จ	km.	200
Break system/ระบบเบรก		Full air brake / ABS
Front Break/เบรคหน้า		Drum brake
Rear Break/เบรคหลัง		Drum brake
Battery power/แบตเตอรี่		
Battery factory/ยี่ห้อ		CATL
Pack Voltage/แรงดันแบตเตอรี่	[Volt]	618
Pack Capacity/ความจุแบตเตอรี่	[kW·h]	282
Charging method/ชนิดแบตเตอรี่		Lithium iron phosphate(Li-ion)
เครื่องประจุไฟ[Volt]		
Charging method/วิธีการชาร์จแบตเตอรี่		Fast charge / Swap Battery
Charging time SOC 20%-80%	[kW/h]	1.2 h / 5 min
Charging time SOC 20%-100%	[kW/h]	1.5 h / 5 min
Motor driver/ระบบขับเคลื่อน		
Motor Type/มอเตอร์ไฟฟ้า		FTTB220
Rated power/กำลังมอเตอร์	[kW]	220/360
Rated speed/ความเร็วรอบสูงสุด	[r/min]	1,401/3,400
Max torque/แรงบิดสูงสุด	[Nm]	2,100
Maximum Speed/ความเร็วสูงสุด	[km./h]	85
Suspension/ระบบช่วงล่าง		
Front axle/เพลาหน้า		Reverse elliot I Beam
Front leaf spring/ช่วงล่างด้านหน้า		parabolic leaf springs [3 pieces] / ก้านโคลง
Rear axle/เพลาท้าย		Hypoid rear axle
Rear leaf spring/ช่วงล่างด้านหลัง		parabolic leaf springs [4 pieces]
Axle ratio : 1		5.143
Wheel and Tire/ขนาดล้อและยาง		
Tire specifications		12R22.5/ 10 stud / Front aluminum and rear steel
Function configuration/อุปกรณ์มาตรฐาน		ABS+EBD, Central lock, Electric A/C electric doors and windows, remote key MP3+navigation+multi-function steering wheel
Power Electronics Unit		
Type		FTIVT400
Rated Voltage	[Vdc]	618
Voltage rank	[Vdc]	400-664
Max Current	[Aac]	740
Max Capacitance	[KVA]	400

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆ ทั้งข้อความและภาพที่ปรากฏอยู่ในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษติดตั้งเพิ่มเติมอยู่ และอาจมีจุดแตกต่างจากรถที่จำหน่ายในประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งาน เพื่อประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

PR1-1021